
Reference
Aeroquip 2096
Parker Hose 0202
Parker Tube GG
Weatherhead C3309
SAE 140138





Part No.	1 Female NPTF	2 Female NPTF	C Hex	L Length	W Diameter	Operating Pressure
5000-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27	5/8	0.75	0.63	6,000
5000-04-02	1/4 - 18	1/8 - 27	3/4	1.13	0.75	6,000
5000-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18	3/4	1.13	0.75	6,000
5000-06-02 #	3/8 - 18	1/8 - 27	7/8	1.03	0.88	6,000
5000-06-04	3/8 - 18	1/4 - 18	7/8	1.13	0.88	6,000
5000-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18	7/8	1.13	0.88	6,000
5000-08-04	1/2 - 14	1/4 - 18	1 1/8	1.51	1.13	5,000
5000-08-06	1/2 - 14	3/8 - 18	1 1/8	1.50	1.13	5,000
5000-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14	1 1/8	1.50	1.13	5,000
5000-12-04	3/4 - 14	1/4 - 18	1 3/8	1.40	1.38	4,000
5000-12-06	3/4 - 14	3/8 - 18	1 3/8	1.53	1.38	4,000
5000-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14	1 3/8	1.53	1.38	4,000
5000-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14	1 3/8	1.53	1.38	4,000
5000-16-08 #	1 - 11 1/2	1/2 - 14	1 5/8	1.89	1.63	3,000
5000-16-12	1 - 11 1/2	3/4 - 14	1 5/8	1.89	1.63	3,000
5000-16-16	1 - 11 1/2	1 - 11 1/2	1 5/8	1.89	1.63	3,000
5000-20-16	1 1/4 - 11 1/2	1 - 11 1/2	2″	1.93	2.00	2,500
5000-20-20	1 1/4 - 11 1/2	1 1/4 - 11 1/2	2″	1.93	2.00	2,500
5000-24-24	1 1/2 - 11 1/2	1 1/2 - 11 1/2	2 3/8	1.93	2.38	2,000
5000-32-32	2 - 11 1/2	2 - 11 1/2	2 7/8	1.96	2.87	1,500

● Available in **316 Stainless Steel**

4:1 Safety Factor

"#" Minimum Order Quantity May Apply.