
C-2501

Reference
Parker Tube CBU
Weatherhead 7405
SAE 080202





Part No.	Tube O.D.	1 Male Flareless	2 Male NPTF	M Length	N Length	Y Flats	Operating Pressure
C-2501-02-02	1/8	5/16 - 24	1/8 - 27	0.78	0.72	7/16	5,000
C-2501-03-02	3/16	3/8 - 24	1/8 - 27	0.84	0.72	7/16	5,000
C-2501-04-02	1/4	7/16 - 20	1/8 - 27	0.95	0.78	7/16	5,000
C-2501-04-04	1/4	7/16 - 20	1/4 - 18	1.09	1.09	9/16	5,000
C-2501-05-02	5/16	1/2 - 20	1/8 - 27	0.95	0.81	9/16	5,000
C-2501-05-04 #	5/16	1/2 - 20	1/4 - 18	1.03	1.09	9/16	5,000
C-2501-06-02 #	3/8	9/16 - 18	1/8 - 27	1.05	0.88	9/16	5,000
C-2501-06-04	3/8	9/16 - 18	1/4 - 18	1.05	1.09	9/16	5,000
C-2501-06-06	3/8	9/16 - 18	3/8 - 18	1.14	1.22	3/4	5,000
C-2501-06-08 #	3/8	9/16 - 18	1/2 - 14	1.23	1.47	7/8	5,000
C-2501-08-04 #	1/2	3/4 - 16	1/4 - 18	1.25	1.16	3/4	5,000
C-2501-08-06	1/2	3/4 - 16	3/8 - 18	1.25	1.22	3/4	5,000
C-2501-08-08	1/2	3/4 - 16	1/2 - 14	1.35	1.47	7/8	5,000
C-2501-10-06 #	5/8	7/8 - 14	3/8 - 18	1.42	1.28	7/8	4,500
C-2501-10-08	5/8	7/8 - 14	1/2 - 14	1.42	1.47	7/8	4,500
C-2501-12-08 #	3/4	1 1/16 - 12	1/2 - 14	1.58	1.59	1 1/16	4,000
C-2501-12-12	3/4	1 1/16 - 12	3/4 - 14	1.58	1.59	1 1/16	4,000
C-2501-14-12 #	7/8	1 3/16 - 12	3/4 - 14	1.66	1.69	1 5/16	3,000
C-2501-16-12 #	1″	1 5/16 - 12	3/4 - 14	1.73	1.78	1 5/16	3,000
C-2501-16-16	1″	1 5/16 - 12	1 - 11 1/2	1.73	1.97	1 5/16	3,000
C-2501-20-20 #	1 1/4	1 5/8 - 12	1 1/4 - 11 1/2	1.89	2.38	1 5/8	2,500
C-2501-24-24 #	1 1/2	1 7/8 - 12	1 1/2 - 11 1/2	2.02	2.64	1 7/8	2,500
C-2501-32-32 #	2″	2 1/2 - 12	2 - 11 1/2	2.45	3.00	2 1/2	2,000

● Available in **316 Stainless Steel**

4:1 Safety Factor

"#" Minimum Order Quantity May Apply.